

### Protección térmica

Protección contra el calor



### Las ventajas

RCS: 13% poliéster reciclado + 10% algodón reciclado  
Cómodo (gestión de la humedad gracias al soporte de 75% algodón)  
Buena adherencia: recubrimiento latex rugoso  
Versátil: CUT B y Calor de contacto 2  
Aislamiento térmico por contacto 250°C / 15 seg

### Embalaje de compra

| Ref.       | Tamaño | Bolsa | Caja |
|------------|--------|-------|------|
| 1HEFROP007 | 7      | 10    | 100  |
| 1HEFROP008 | 8      | 10    | 100  |
| 1HEFROP009 | 9      | 10    | 100  |
| 1HEFROP010 | 10     | 10    | 100  |
| 1HEFROP011 | 11     | 10    | 100  |

### Descripción

Tricot blanco roto compuesto de algodón virgen (56%), algodón reciclado (19%) y poliéster reciclado (25%),  
Recubrimiento palmar en látex verde oliva, acabado arrugado  
Puño tricot

### Sectores

- Industria ligera
- Colectivos
- Mantenimiento
- Obras menores en edificios

### Ejemplos de aplicaciones

Mantenimiento general, obra gruesa, 2ª obra, espacios verdes, trabajos de jardinería,...  
  
Manipulación de piezas y componentes ligeramente cortantes, pulido, industria de metales, montaje de automóviles en entorno seco o ligeramente húmedo.

### Embalaje de venta



Solapa de cartón para colgar

Véase también

### Alternativa



1LACO

## Características técnicas



Galga 13

|                            |                                                                                                                |      |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Color                      | Crudo                                                                                                          | Puño | Puño elástico |
| Color 2                    | Verde                                                                                                          |      |               |
| Forma                      | Guante                                                                                                         |      |               |
| Entorno guantes            | Calor elevado                                                                                                  |      |               |
| Tipo de guante             | Punto sin costuras                                                                                             |      |               |
| Material del soporte       | Tricot blanco roto compuesto por 56% de algodón virgen, 19% de algodón reciclado y 25% de poliéster reciclado, |      |               |
| Nivel del revestimiento    | Palma                                                                                                          |      |               |
| Material del revestimiento | Látex                                                                                                          |      |               |
| Acabado del revestimiento  | rizado                                                                                                         |      |               |

## Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 2777/14947/E01-01

emitido por SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016  
+ A1:2018



3.X.4.2.B.

EN407:2020



X.2.X.X.X.X

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección y otros equipos de protección para las manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)