

Ref. **6PHW400**

Casco ventilado



Las ventajas

RENDIMIENTO : Gran resistencia (deformación lateral (LD), bajas temperaturas -30°C) // Cúpula en ABS
CONFORT : Gafas de protección integradas // Buen equilibrio y sensación de ligereza (450g) // Ajuste fácil por cremallera // Preservación del campo de visión gracias a la visera corta // Forro en textil 3D
PERSONALIZACIÓN : Añade tu logo (opcional, bajo demanda)
 Compatible con casco MO60705, el porta credencial (6POBA) y las conchas (6MX3000NSI)

Descripción

Casco de seguridad PHOENIX WIND. Cúpula en ABS, arnés en polietileno de 6 puntos con 6 bandas textiles, ajuste por cremallera de 52 a 63 cm, aireación lateral, visera corta, gafas de seguridad integradas con tratamiento antiarañazos normado K y antivaho normado N, ranuras laterales, forro en textil 3D, barboquejo de 4 puntos incluido con el casco.

Sectores

Industria pesada y de proceso

Fabricación mecánica

Industria ligera

Colectivos

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Ejemplos de aplicaciones

Edificio BTP, industria...

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
6PHW400NSI	-		16

Embalaje de venta



Bolsa individual

Véase también

Alternativa



6PHW200



6PHW160



6PHW800



6PHW170

Características técnicas

Forma	Casco de seguridad	Riesgo principal	Prevención contra caídas de objetos y lesiones en la cabeza y traumatismos craneales consecuentes.
Color	Blanco		
Color 2	Negro	Material de la carcasa	ABS responde
Peso	450g	Características	Cubre cabeza en ABS Arnés 6 puntos LDPE Rango de ajuste de 52 a 63 cm
Tono	Transparente	Vida útil	Fecha de fabricación indicada bajo la visera Duración máxima de almacenamiento: Almacenamiento 2 años en condiciones normales Uso 5 años sin impactos ni daños
Dimensiones	21.3 X 29.5 X 14.1		
Características del arnés	Arnés de polietileno 6 puntos Araña compuesta por 6 cintas textiles	Ajuste	Ajuste por cremallera de 52 a 63 cm
		Ventilación	Aireación lateral

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo DPI/0497/2314

emitido por CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



PPE CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Cascos de protección para uso industrial

COVERPERF - Skincare



Inocuidad confirmada dermatológicamente tras contacto directo con la piel durante 48 h. No se ha observado ninguna irritación después de la prueba.