

FICHA TÉCNICA

MARCADOR TOPOGRÁFICO 360°



1. Descripción

Marcador fluorescente en spray para señalización topográfica y marcado temporal sobre diferentes sustratos y en diferentes colores. Pintura muy visible que permite la lectura de signos, letras o números con facilidad.

2. Propiedades:

- Permite pulverizar en todas direcciones – 360°
- Tapón de seguridad
- Secado muy rápido
- Colores fluorescentes y de alta luminosidad
- Gran durabilidad del color
- Excelente adherencia
- Puede aplicarse sobre gran variedad de sustratos
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas
- Resistente a bajas temperaturas
- Muy fácil aplicación
- Exento de metales pesados
- Emissions dans l'air intérieur * (Décret n°2011-321 du 23 mars 2011) : A. La información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles dentro del aire interior, presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de A+ (emisiones muy bajas) a C (fuertes emisiones)



3. Usos recomendados

Indicado para la señalización y el marcaje temporal en diferentes aplicaciones, como por ejemplo: Señalizaciones topográficas, Estudios geológicos, Minería y Canteras, Construcción, Obras Públicas, Mantenimiento de autopistas y carreteras, Eventos públicos, Industria en general, Decoración... Puede aplicarse en asfalto, hormigón, piedra, arena, madera, metal...

4. Presentación

Colores: Ver carta de colores

Envases: De 650/500 ml

5. Características técnicas:

• Naturaleza	Resina acrílica
• Pigmentos	Fluorescentes y extendedores
• Disolventes	Cetonas y Naftas
• Propelente	Hidrocarburos, ricos en C3 y C4
• Densidad	0.95 ± 0.02 gr./cc
• Viscosidad	14 ± 1 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20°C).
• % sólidos en peso	46 ± 1 % (Valor teórico)
• VOC	514 ± 1 gr./l (Según color)
• Brillo	< 5 %
• Rendimiento:	650/500ml; 2 m ² según el soporte
• Tiempos de secado a 20°C:	Superficial: 10 min. Total: 20 min. Repint.: A los 5 min.
• Temperatura de aplicación	De 5 a 35°C
• Resistencia del pintado al calor	Recomendado hasta 150°C
• Inflamabilidad	Extremadamente Inflamable
• Presión:	4 bars a 20°C / 7-8 bars a 50°C
• Limpieza	Disolvente limpieza en spray
• Vida del producto	10 años

6. Instrucciones

Agitar energicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.


Después de cada uso limpiar con un papel o trapo la boquilla para evitar su obturación.

No aplicar sobre equipos conectados. Utilizar en zonas bien ventiladas.

7. Seguridad y medio ambiente

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

*Para Italia. Etiquetado medioambiental con los requisitos de identificación del material del envase para facilitar la recogida,



reutilización y reciclado de los envases según el Decreto legislativo de 3 de septiembre de 2020, nº 116.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme nº27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-España
novasol@novasolspray.com